



SHELLAC - Vernis Permanent

Peu importe votre choix de base coat Shellac ou top coat Shellac, le protocole d'application reste identique.



étape
1

Préparation :
Après avoir désinfecté la main de votre cliente et votre matériel, mettez en forme ses ongles avec votre lime. Retirez les cuticules de votre cliente. Sur cette image nous avons fait le choix de travailler avec un pusher métal.
Autre matériel adéquat :
* Baton de buis
* Micromoteur avec fraise diamanté douce



étape
2

Nettoyage de la plaque unguéale :
Dégraissez avec votre cleaner les ongles de votre cliente. Cette étape est primordiale pour une adhérence optimale de vos produits.
Fonctions :
* Elimine le gras
* Retire les poussières
* Déshydrate la surface



étape
3

Application de la base coat :
Appliquez une couche fine et homogène sur l'ensemble de l'ongle de votre cliente. Elle ne doit pas couler, attention aux manques.



étape
4

Bien penser à border afin d'avoir un adhérence parfaite et un rendu esthétique de toute beauté en fin de pose.

IMPORTANT : répétez les étapes 3 et 4 sur les cinq ongles de la main, avant de poursuivre les étapes suivantes



étape
5

Catalysation :
Catalyser les ongles de votre cliente.
10 secondes sous UV / 5 secondes sous LED.
Programme «1» pour la lampe LED CND.



étape
6

Application de la couleur :
Appliquez une couche fine et homogène sur l'ensemble de l'ongle de votre cliente. Elle ne doit pas couler, attention aux manques.

IMPORTANT : répétez l'étape 6 sur les cinq ongles de la main, avant de poursuivre les étapes suivantes



étape
7

Catalysation :
Catalyser les ongles de votre cliente.
120 secondes sous UV / 60 secondes sous LED.
Programme «2s» pour la lampe LED CND.



étape
8

Application de la couleur :
Appliquez une deuxième couche sur l'ensemble de l'ongle de votre cliente. Elle ne doit pas couler, à la fin de cette application la couleur doit être opaque et homogène.

IMPORTANT : répétez l'étape 8 sur les cinq ongles de la main, avant de poursuivre les étapes suivantes



étape
9

Catalysation :
Catalyser les ongles de votre cliente.
120 secondes sous UV / 60 secondes sous LED.
Programme «2s» pour la lampe LED CND.



étape
10

Application du top coat :
Afin de protéger votre pose Shellac, il est temps d'appliquer votre top coat. Une couche fine et homogène sans oublier de border l'ongle pour un résultat et une tenue optimale.

IMPORTANT : répétez l'étape 10 sur les cinq ongles de la main, avant de poursuivre les étapes suivantes



étape
11

Catalysation :
Catalyser les ongles de votre cliente.
120 secondes sous UV / 60 secondes sous LED.
Programme «3» pour la lampe LED CND.



étape
12

Dégraisser :
A l'aide d'un pad de coton (cellulose) imbibé d'alcool isopropylique ou de dissolvant SANS acétone, dégraissez votre top coat pour retirer le film collant.



étape
13

Fin de prestation:
La pose Shellac est terminée.
Si vous le souhaitez, faites un modelage à l'aide d'une crème pour une hydratation des mains de votre cliente. Le petit + conseillé par RBBE.